



Linea professionale **EUROS 80**

IDEALE PER CHI DESIDERA,
COMODITÀ E PRATICITÀ NEL MONDO HO.RE.CA.
LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA RICHIESTA DI
GRANDI QUANTITÀ D'ACQUA AVVALENDOSI DELLA
TECNOLOGIA A BANCO DI GHIACCIO.

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

EUROS 80

versione meccanica



Refrigeratore particolarmente indicato per le esigenze professionali. Facile da collocare sui banconi di bar e ristoranti.

Come tutta la **linea Euros** è stata pensata per una facile e rapida installazione grazie al posizionamento degli allacci idrici ed elettrici nella parte posteriore del dispenser.

Nello specifico: allaccio riempimento vasca banco ghiaccio, indicatore di livello acqua, vasca banco ghiaccio, raccordo alimentazione acqua, raccordo alimentazione CO2 e allaccio rete elettrica.



Combinazioni colori disponibili



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità banco ghiaccio	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
 EuroS 80	80 l/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6 Hp	150 l/h	1,5 l	30 kg	32x67x56 cm
 EuroS 80 Natural	80 l/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6 Hp	Non presente	-	28 kg	32x67x56 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **Inox Aisi 430**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10-25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Temperatura acqua fredda (min-max): **5 - 13° C**

*condizioni del test: acqua in entrata 20 °C - temp. ambiente 25 °C

- Vasca banco ghiaccio: **13,5 l**
- Potenza assorbita: **400 W / 350 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R290
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.