

italbedis®
ACQUA, NATURALMENTE, DAL 1989.



Linea professionale **EUROS 120**

IDEALE PER CHI DESIDERA,
COMODITÀ E PRATICITÀ NEL MONDO HO.RE.CA.
LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA RICHIESTA DI
GRANDI QUANTITÀ D'ACQUA AVVALENDOSI DELLA
TECNOLOGIA A BANCO DI GHIACCIO.

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

EUROS 120

versione meccanica



Con i suoi 120 l/h è il dispenser ideale per erogare grandi quantità di acqua fornendo un servizio veloce e continuo. La soluzione professionale di facile installazione che, grazie ai pratici rubinetti spillatori, rende un servizio dagli alti standard e qualitativamente performante.

Facile e veloce installazione grazie al posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico: allaccio riempimento vasca banco ghiaccio, indicatore di livello acqua, vasca banco ghiaccio, raccordo alimentazione acqua, raccordo alimentazione CO2 e allaccio rete elettrica



Combinazioni colori disponibili



MANTELLLO
FRONTALE

Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità banco ghiaccio	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
 Euros 120	120 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	200 l/h	2 l	35 kg	36x72x61 cm
 Euros 120 Natural	120 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	Non presente	-	33 kg	36x72x61 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **Inox Aisi 430**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10-25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Interruttore **on/off**
- Vasca banco ghiaccio: **22 l**
- Potenza assorbita: **470 W / 350 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R290
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.