

italbedis®

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



Linea tecnologica **EUROS 150**

IL MIX PERFETTO TRA DESIGN E INNOVAZIONE,
LINEA TECNOLOGICA PER UNA QUALITÀ
SEMPLICEMENTE PURA.

FRIGOGASATORE A COLONNA

EUROS 150



L'apparecchiatura è in grado di produrre circa 150 l/h di acqua refrigerata in tre diverse erogazioni (liscia ambiente, refrigerata liscia e refrigerata gasata).

Questo erogatore a colonna è provvisto di:

- pulsanti antivandalo;
- sistema di predosaggio volumetrico: permette di programmare la dose desiderata di erogazione.

L'erogatore EUROS 150 proposto è dotato di sistema display LCD, vano per alloggiamento bombola CO2 da 4-10 Kg ed eventuale sistema di filtrazione, carrozzeria in acciaio Inox e chiusura di sicurezza. Il frigogasatore è provvisto di maniglie, piedini e ruote per il trasporto.

L'apparecchiatura è inoltre provvista di:

- riduttore pressione acqua;
- sistema UVC LED in prossimità riduttore prevenzione acqua del punto di erogazione: protegge l'impianto da fenomeni di retrocontaminazione batterica.



Combinazioni colori disponibili



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità banco ghiaccio	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
 Euros 150	150 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	200 l/h	2 l	70 kg	50x45x165 cm
 Euros 150 Natural	150 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	Non presente	-	67 kg	50x45x165 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **Inox Aisi 430**
- Pressione alimentazione idrica: **2 - 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10 - 25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Interruttore **on/off**
- Vasca banco ghiaccio: **22 l**
- Consumo in standby: **0.1 KWh**
- Consumo in erogazione: **58 W**
- Potenza assorbita: **470 W / 350 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R290
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.