

italbedis®

ACQUA, NATURALMENTE, DAL 1989.



Linea comunità **SCHOOL**

DALLA NOSTRA ESPERIENZA NASCE LA LINEA DEDICATA ALLE COMUNITÀ: **L'ACQUA PURA BUONA DA BERE ED ECOFRIENDLY**. L'ACQUA È COMUNITÀ E ITALBEDIS LO SA.

EROGATORE A PARETE

SCHOOL



La soluzione ideale per gli ambienti scolastici, dove la funzionalità si sposa con la praticità di utilizzo.
Un erogatore che rispetta l'ambiente ed educa anche i più piccoli alla sostenibilità.

Al suo interno troviamo:

SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE REFINER 350 AG

Filtro a struttura composita (membrana microfiltrante + carbone argentizzato) in grado di trattenere possibili particelle in sospensione nell'acqua fino a 0,5 micron (1 micron=1 millesimo di mm) ed eliminare eventuali odori e sapori sgradevoli come quello del cloro disciolto. La cartuccia è caratterizzata anche da un'azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone di calibrata miscela di argento.

SISTEMA BATTERICIDA UV-C LED

in prossimità del punto di erogazione che protegge l'impianto da fenomeni di retrocontaminazione batterica.

DEBATTERIZZATORE UV-C LED

ad accensione istantanea e oltretutto a luce fredda (e quindi l'acqua non viene riscaldata, come accade con le tradizionali lampade UV).

- CONTALITRI ANALOGICO

- TUBO DI SCARICO per allaccio a scarico di rete



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità banco ghiaccio	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
 School	180 l/h	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	14 kg	75x18 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **Lamiera galvanizzata verniciata**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10-25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 - 24 VDC**
- Potenza installata : **Bassa tensione**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.