

italbedis®

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



Linea domestica **RO100**

LA SOLUZIONE IDEALE PER SODDISFARE OGNI
NECESSITÀ ANCHE IN AMBITO DOMESTICO:
IL PIACERE DELL'ACQUA **OSMOTIZZATA**
ANCHE A CASA.

OSMOSI INVERSA PRODUZIONE DIRETTA

RO100

Sistema ad osmosi inversa sottozoccolo a produzione diretta e ultracompatto.

Sistema ad osmosi inversa a produzione diretta ultracompatto e con prefiltrazione esterna.

Dotato di elettronica per la regolazione ed il controllo delle seguenti funzionalità:

L'impianto è dotato di:

- antiallagamento
- flussaggio automatico ogni 12 ore di inutilizzo
- valvola di regolazione salinità per correggere eventualmente la salinità/durezza totale secondo i valori previsti dalla normativa vigente
- dispositivo di non ritorno atto a impedire il riflusso dell'acqua trattata nella rete idrica
- anche lo scarto dell'acqua concentrata è corredato da valvola di non ritorno al fine di evitare il reflusso all'interno della membrana.



Dispenser	Produzione acqua osmotizzata	2 Membrane	Dimensioni (LxPxH)*
Osmo C106 Family	110-120 l/h	180 GPD TFM1812	105x470x435 mm

Prefiltrazione: filtro BASIC (cartuccia a innesto rapido-baionetta)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- Umidità massima: **90%**
- Temperatura min: **3° C**
- Temperatura max: **40° C**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa: **300 l/h volumetrica**
- Motore: **150 watt**
- Pressione di esercizio: **10-11 bar**

- Assorbimento: **155 watt**
- Produzione acqua liscia: **110-120 l/h a 25°C**

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Voltaggio: **230V**
- Frequenza: **50 Hz**
- Assorbimento: **1.5 A**
- Potenza: **150 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE

