



Linea domestica **FLUX SLIM**

LA SOLUZIONE IDEALE PER SODDISFARE OGNI
NECESSITÀ ANCHE IN AMBITO DOMESTICO:
IL PIACERE DELL'ACQUA **MICROFILTRATA** E **FRESCA**
ANCHE A CASA.

FRIGOGASATORE SOPRALAVELLO

FLUX

Slim



Grandi prestazioni per piccoli spazi.

Flux Slim unisce design e qualità. Compatto e funzionale questo erogatore si allaccia alla rete idrica per erogare acqua fredda, liscia o frizzante. Ideale per la tua cucina.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di sistema anti-allagamento e del sistema battericida UV LED Spider.



Combinazioni colori disponibili



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità vasca accumulo	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
Flux Slim Plus	15 l/h	ad accumulo	1,6 l	1/20 Hp	100 l/h	0,8 l	16 kg	20x39x44 cm
Flux Slim Natural	15 l/h	ad accumulo	2,5 l	1/20 Hp	Non presente	-	13 kg	20x39x44 cm

*inclusa vaschetta raccogli gocciola

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **lamiera verniciata**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10 - 25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Interruttore on/off - **presente solo nella versione natural**
- Potenza assorbita: **130 W / 80 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R600
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.