

italbedis®

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



Linea domestica **H2YDRO**

LA SOLUZIONE IDEALE PER SODDISFARE OGNI
NECESSITÀ ANCHE IN AMBITO DOMESTICO:
IL PIACERE DELL'ACQUA **IDROGENATA** ANCHE A
CASA.

EROGATORE SOPRALAVELLO

H2YDRO



Grandi prestazioni per piccoli spazi.

H2YDRO unisce design e qualità in un erogatore compatto e funzionale. Si collega alla rete idrica per offrire acqua liscia e idrogenata, rendendolo ideale per la tua cucina.

Grazie al modulo idrogenatore di cui è provvisto, H2YDRO consente di avere nell'acqua erogata una **concentrazione di H2 da 800 a 1600 ppb**.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di sistema anti-allagamento e del sistema battericida UV LED Spider.



Combinazioni colori disponibili



Dispenser	Peso	PPB H2	Dimensioni (LxPxH)*
  H2YDRO	10 kg	800-1600 ppb	20x39x44 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **lamiera verniciata**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10 - 25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Interruttore **on/off**
- Potenza assorbita: **130 W / 80 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 AG • FIBER 250



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.