



Linea sottolavello **H2ONDA SLIM**

LA SOLUZIONE IDEALE PER SODDISFARE OGNI
NECESSITÀ ANCHE IN AMBITO DOMESTICO: IL
PIACERE DELL'ACQUA **MICROFILTRATA** E **FRESCA**
ANCHE A CASA.

FRIGOGASATORI **SOTTOLAVELLO**

H2ONDA

Slim



La soluzione ad incasso che ti permette di lasciare liberi i piani d'appoggio grazie alla vasta gamma di colonnine ad azione manuale che completano il prodotto.

Combinazione colore disponibile



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità vasca accumulo	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)
Slim Plus	15 l/h	ad accumulo	1,6 l	1/20 Hp	100 l/h	0,9 l	16 kg	20x26,5x44 cm
Slim Natural	15 l/h	ad accumulo	1,6 l	1/20 Hp	Non presente	-	14 kg	20x26,5x44 cm

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **lamiera verniciata**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10-25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Potenza assorbita: **130 W**
- Tensione: **230 V- 50 Hz**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R600
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.