

italbedis®
ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



Frigogasatore soprabanco **FLUX**

EROGATORE D'ACQUA DAL DESIGN ESCLUSIVO
E ORIGINALE, **ADATTABILE A QUALSIASI
AMBIENTE**

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

FLUX



Flux è il sopra banco dall'estetica accattivante che coniuga l'esigenza di prestazioni elevate alla compattezza. Si allaccia alla rete idrica per erogare acqua fredda, liscia, gassata.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di sistema anti-allagamento e del sistema battericida UV LED Spider.



Combinazioni colori disponibili



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità vasca accumulo	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
Flux Plus	15 l/h	ad accumulo	1,6 l	1/20 Hp	100 l/h	0,8 l	21 kg	28,8x32,7x41 cm
Flux Natural	15 l/h	ad accumulo	2,5 l	1/20 Hp	Non presente	-	14 kg	28,8x32,7x41 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: lamiera verniciata sp. 10/10
- Pressione alimentazione idrica: 2- 3,5 bar
- Temperatura ambiente d'esercizio: 10 - 35° C
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10 - 25° C
- Alimentazione elettrica: 220 V - 50 Hz monofase
- Interruttore on/off - presente solo nella versione natural
- Potenza assorbita: 250 W / 80 W



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R600
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.