

italbedis®

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



Linea sottolavello **H2ONDA**

ITALBEDIS PROPONE UNA VASTA GAMMA DI DISPENSER ANCHE IN VERSIONE SOTTOLAVELLO. FACILI DA INSTALLARE, **LA SCELTA IDEALE PER OTTIMIZZARE GLI SPAZI** E GARANTIRE SEMPRE QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ.

FRIGOGASATORE SOTTOLAVELLO

H2ONDA



La soluzione ad incasso che ti permette di lasciare liberi i piani d'appoggio grazie alla vasta gamma di colonnine ad azione manuale che completano il prodotto.



Colore disponibile



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità vasca accumulo	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)
 H2Onda Plus	15 l/h	ad accumulo	1,6 l	1/20 Hp	100 l/h	0,9 l	21 kg	28x34,5x41 cm

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **lamiera verniciata**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10-25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Potenza assorbita: **250 W / 80 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R600
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.