

**italbedis®**

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



## Linea professionale **EUROS 40**

IDEALE PER CHI DESIDERA,  
**COMODITÀ E PRATICITÀ NEL MONDO HO.RE.CA.**  
LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA RICHIESTA DI  
GRANDI QUANTITÀ D'ACQUA AVVALENDOSI DELLA  
TECNOLOGIA A BANCO DI GHIACCIO.

## FRIGOGASATORE SOPRABANCO

# EUROS 40

## versione meccanica



L'erogazione dell'acqua, nelle due modalità refrigerate (liscia-frizzante) e ambiente, avviene attraverso pratici rubinetti meccanici.

Facile e veloce installazione grazie al posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

**Nello specifico:** allaccio riempimento vasca banco ghiaccio, indicatore di livello acqua, vasca banco ghiaccio, raccordo alimentazione acqua, raccordo alimentazione CO2 e allaccio rete elettrica



### Combinazioni colori disponibili



MANTELLO

FRONTALE

| Dispenser            | Produzione acqua refrigerata | Raffreddamento    | Capacità banco ghiaccio | Potenza compressore | Pompa carbonatore | Litri Gasatore | Peso  | Dimensioni (LxPxH)* |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------|
| <br>EuroS 40         | 40 l/h                       | banco di ghiaccio | 6 kg                    | 1/8 Hp              | 150 l/h           | 1,5 l          | 25 kg | 28x57x50 cm         |
| <br>EuroS 40 Natural | 40 l/h                       | banco di ghiaccio | 6 kg                    | 1/8 Hp              | Non presente      | -              | 23 kg | 28x57x50 cm         |

\*inclusa vaschetta raccogli gocciola

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **Inox Aisi 430**
- Pressione alimentazione idrica: **2 - 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10 - 25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Interruttore **on/off**
- Vasca banco ghiaccio: **9,5 l**
- Potenza assorbita: **290 W / 160 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:  
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO  
CON ACQUA POTABILE



**R290**  
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

**ATTENZIONE:** questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.